

NKガラスプライマー

コンクリート用浸透性水ガラス | 製品仕様書

中性化したコンクリートの修復、コンクリート内部の再結晶化、反応性塗料のプライマー用途に使用する浸透性水ガラスです。



製品仕様

製品区分	コンクリート用浸透性水ガラス
主な用途	中性化したコンクリートの修復 / コンクリートの再結晶化 / 反応性塗料のプライマー
性質	強アルカリ性。複数の珪酸アルカリを配合し、コンクリート中のケイ素・カルシウム・アルミニウムなどと反応して再結晶化します。
使用量の目安	200 cc/m ²
荷姿	4 L × 2本 / 箱（内容量 約10 kg）
施工方法	容器からそのまま噴霧可能
関連用具	ロングスプレーノズル（2.3 mホース・キャップ付き）※別売
撥水性	本製品に撥水性はありません。

特長・作用

- 01 コンクリートをアルカリに修復
強アルカリ性の製品として、中性化したコンクリートの修復に用います。
- 02 内部まで浸透して再結晶化
コンクリート内部へ浸透し、構成物質と反応して再結晶化します。
- 03 反応性塗料のプライマー
カルシウム流出などで露出した骨材の再定着を目的とする反応性塗料の下地に使用します。

施工に関する記載

パンフレットでは、降雨後の数日間には溶け出したカルシウムが表層近くへ移動しており、施工に適した時期と記載されています。実際の施工条件は下地状態・天候・現場環境を確認してください。